

Charge Amps Aura

Met de mogelijkheid om twee voertuigen tegelijk op te laden tot 22 kW per stopcontact, is Charge Amps Aura het resultaat van Zweeds industrieel design op z'n best. Net zo efficiënt als elegant.



De voordelen

- Gemaakt van gerecycled aluminium
- Slimme integratie met andere platforms via open API
- Laadt twee voertuigen tegelijkertijd met maximaal 22 kW
- Lastverdeling tussen stopcontacten
- Eenvoudig te installeren
- Verbonden via WiFi of LAN of 4G
- Identificatie met RFID
- 1- of 3-fase

Compatibel met

- Charge Amps App voor gepland laden en meer
- Charge Amps Cloud voor rapporten, geschiedenis en statistieken
- Charge Amps Beam-laadkabel
- Charge Amp Guard voor dynamische lastverdeling
- De functie Green Charging voor opladen via zonnepanelen
- Charge Amps Pole Mount voor Charge Amps Dual Pole Mount

Scandinavisch design op z'n best

Charge Amps Aura is gemaakt van duurzaam gerecycled aluminium, met zorg ontworpen door industrieel ontwerper Joachim Nordwall, voormalig hoofdontwerper voor sportwagenfabrikant Koenigsegg.

Klaar voor de technische uitdagingen van morgen

Charge Amps Aura is klaar voor ISO 15118 en zal daarom, met behulp van een extra module, toekomstige 'vehicle-to-grid'-technologie kunnen ondersteunen. Een ontwikkeling waarmee het mogelijk wordt uw auto te gebruiken om energie op te slaan.

Blijf verbonden. Blijf voorop.

Charge Amps Aura is aan te sluiten en bereikbaar via Charge Amps Cloud en Charge Amps App. Zet uw lader op afstand aan en uit, bekijk uw laadstatus en plan het laden in wanneer de elektriciteitsprijs het laagst is. De Geschiedenis is beschikbaar in de cloud voor rapporten en statistieken en wij versturen draadloze updates zodat de lader altijd over de nieuwste software en alle functies beschikt.

Charge Amps Aura is volledig OCPP-compatibel, wat betekent dat u de lader kunt aansluiten op een gewenste clouddienst van waaruit de lader kan worden beheerd.

Technische specificaties

Artikelnummer	Ga naar www.chargeamps.com/nl/ voor meer informatie
Laadstroom	6–32 A, 1 of 3-fase per stopcontact
Spanning	230/400 V
Laadstandaard:	Modus 3
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +45°C
Identificatie	RFID
Internetaansluiting	WiFi, LAN en 4G (geldt voor bepaalde modellen)
Communicatieprotocol	OCPP 1.6J (geldt voor bepaalde modellen)
Foutstroombeveiliging	Afzonderlijke DC-storingsbeveiliging en RCBO van het type A geïntegreerd in de lader voor elk stopcontact.
Meting	3-fase spanning, stroom en uitgangsvermogen (gelijkwaardig aan de Meetinstrumentennorm 2014/32/EU)
IP-classificatie	IP 55
IK-classificatie	IK 10
Stopcontacten	Type 2, 2 x 22 kW gelijktijdig
Afmetingen (B x D x H)	367 x 159 x 405 mm
Gewicht	10 kg

Specificaties voor Charge Amps Aura 4G

RF-technologie	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Max. RF-uitgangsvermogen	32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
Simkaart	Standaard SIM

Over Charge Amps

Charge Amps is een baanbrekende leverancier van laadsystemen voor elektrische voertuigen. Met intelligent en duurzaam geproduceerde producten versnelt Charge Amps de overstap naar elektrische mobiliteit. Tegenwoordig is het bedrijf actief in negen landen en levert het aan eindgebruikers, detailhandelaren en grotere bedrijven.

Lees meer op www.chargeamps.com/nl/

