

Charge Amps Amp Guard

Charge Amps Amp Guard er en strømovervåger, der optimerer opladning i forhold til andre belastninger i ejendommen. Den kan forbindes til WiFi eller LAN og muliggør opladning med solpaneler gennem Green Charging.



Fordelene

- Optimerer opladningen i forhold til øvrige forbrugere i ejendommen
- Sikrer, at opladning kun sker, når der er energi til rådighed, hvilket forhindrer at der sprænger sikringer
- Nem montering og installation uden ledningsføring mellem opladeren og energimåleren
- Én enkelt enhed styrer et ubegrænset antal opladere
- Forbundet via WiFi eller LAN
- Praktisk og kompakt, fylder ikke meget i elskabet
- Kan klare op til 63 A, 1- til 3-faset

Kompatibel med

- Charge Amps Cloud til dynamisk effektilpasning
- Charge Amps App til opladning fra solceller via funktionen Green Charging

Maksimerer din ladeoplevelse

Charge Amps Amp Guard er et perfekt tilvalg til din oplader. Den tilbyder dynamisk belastningsbalancering, så du kan oplade din bil med den maksimale tilgængelige energi, samtidig med at du undgår, at sikringer springer. Alt sammen for hurtigere, sikrere og problemfri opladning.

Lille. Bygget til mere.

Charge Amps Amp Guard er lille, men alligevel mere effektiv end de fleste strømovervågere. Den behøver kun 2 DIN-pladser i elskabet, en til den fysiske enhed, og en til strømforsyningen, og takket være tilslutning til Charge Amps Cloud kan den styre dynamisk effektilpasning til et ubegrænset antal opladere. Desuden muliggør Charge Amps Amp Guard opladning fra dine solpaneler via Green Charging.

Tekniske specifikationer

Delnummer	Besøg www.chargeamps.com/da/ for at få flere oplysninger	
Måleområde (strøm)	± 0–63 A, 1- til 3-fase	
Måleområde (spænding)	85–256 VAC	
Netværk	LAN, WiFi 2,4 GHz	
Strømforsyning	12 VDC 0.5 A, som leveres af den medfølgende 230 VAC 50 Hz strømforsyning eller fra anden kilde.	
Driftstemperatur	-35 °C til +55 °C	
Sikkerhedsvurdering	CAT III 300 V	
Installation	DIN skinnemontage 1M Charge Amps Amp Guard 1M strømforsyning	
Nuværende længde af sensorkabel (for at opretholde målenøjagtigheden, må ladekablet ikke ændres)	80 cm	
Maksimal ledningsdiameter til strømfølere	10 mm	
Mål (B x D x H)	Charge Amps Amp Guard	17,5 × 73* × 100 mm
	Strømforsyning	17,5 × 58 × 90 mm

*86 mm med Wi-Fi-antenne (fra DIN-skinne)

Om Charge Amps

Charge Amps er en banebrydende leverandør af ladeløsninger til elbiler.

Med intelligente og bæredygtigt producerede produkter fremmer Charge Amps skiftet til elektrisk mobilitet. I dag er virksomheden aktiv i ni lande og henvender sig til slutkunder, forhandlere og større virksomheder.

Få mere at vide på www.chargeamps.com/da/

