

Charge Amps Halo

Markkinoiden korkeimman IP-luokituksen, tarkkaan suunnitellun ja pienikokoisen muodon sekä ylimääräisen Schuko-pistokkeen* ansiosta Charge Amps Halossa yhdistyvät yksinkertaisuus ja suorituskyky parhaan mahdollisen latauskokemuksen takaamiseksi.



Edut

- Valmistettu kierrätetystä alumiinista
- Älykäs integrointi muiden alustojen kanssa avoimen API:n avulla
- 7,5 m kiinteä kaapeli
- Säädetty lataus 3,7/7,5/11 kW
- Lataa jopa 70 km tunnissa
- Kosteudenkestävä, IP 66
- Yhdistetään WiF:iin kautta
- Tunnistaminen RFID:llä
- 1- tai 3-vaiheinen

Yhteensopivuus

- Charge Amps -sovellus suunniteltua latausta ja muuta varten
- Charge Amps -pilvipalvelu raportointia, historiaa ja tilastoja varten.
- Charge Amps Amp Guard dynaamiseen kuorman tasapainottamiseen
- Green Charging -toiminto aurinkopaneeleista lataukseen.
- Charge Amps Pole Mount

Valmistettu kestäämään

Charge Amps Halossa on kiinteä kaapeli, joka säilyttää taipuisuuden jopa -30 °C:n lämpötiloissa, ylimääräinen Schuko-pistoke*, markkinoiden korkein IP-luokitus (IP 66) ja LED-valaistus, joka valaisee ja ohjaa pimeässä. Ei ole yllätys, että Charge Amps Halo on suosituin laturimme yksityiskodeissa, taloyhtiöissä ja yrityksissä.

Säilytä yhteys. Pysy edellä.

Charge Amps Halo on yhdistettävissä ja hallittavissa Charge Amps -pilvipalvelun ja Charge Amps -sovelluksen kautta Käynnistä ja sammuta laturi etänä, katso lataustilanne ja ajoita lataus silloin, kun sähkön hinta on matalin. Historia on saatavilla pilvipalvelussa raportointia ja tilastoja varten, ja päivitämme langattomasti varmistaaksemme, että laturissa on aina uusin ohjelmisto ja kaikki ominaisuudet.

Charge Amps Halo on täysin OCPP-yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että voit liittää laturin haluamaasi pilvipalveluun, mistä laturia voidaan hallita.

Tekniset tiedot	
Osanumero	Saat lisätietoja vieraillemalla sivulla www.chargeamps.com/fi/
Käyttölämpötilat	-30 °C–+45 °C
Latauksen standardi	Tapa 3
Tunnistaminen	RFID
Internet-yhteys	WiFi, LAN (koskee tiettyjä malleja)
Tiedonsiirtoprotokolla	OCPP 1.6J (koskee tiettyjä malleja)
Vikavirtasuoja	DC-suojaus on integroitu laturiin. Ulkoinen A-typin RCD-katkaisija vaaditaan.
Energiamittari	1- tai 3-vaiheinen jännite, virta ja lähtöteho (vastaa mittauslaitedirektiiviä 2014/32/EU).
IP-luokitus	IP 66
IK-luokitus	IK 10
Kaapeli	7,5 m pitkä, vahvistettu Halkaisija: 13 mm (7,4 kW ja 11 kW) ±0,5 mm
Mitat (L x S x K)	Charge Amps Halo 262,4×159,4×203,2 mm
	Latausliitin 81×125×88 mm
Paino	4 kg

Charge Amps Halo versiot	Syöttöjännite	Vaiheet	Virta	Liitin	Sähkö/ Schuko-pistoke
Jopa 7,4 kW	230/400 V 50 Hz 32 A	1*	1-vaihe 32 A**	Tyyppi 1 tai tyyppi 2	Ei
Jopa 11 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	1–3***	3-vaihe 16 A	Tyyppi 2	Kyllä/Ei*

*Sähkö/Schuko-pistoke on saatavana vain tietyillä alueilla
**3-vaiheinen liitäntä siirtyy aktiiviseen latausvaiheeseen tasaisemmin ja tasapainottaa kuormituksen.
*** Vain IT-verkkoon 1-vaiheinen 230 V

Tietoa meistä Charge Amps
Charge Amps on sähköajoneuvojen latausratkaisujen urauurtava toimittaja. Charge Amps jouduttaa älykkäiden ja kestävästi valmistettujen tuotteidensa avulla siirtymää kohti sähköistä liikennettä. Nykyään yritys toimii yhdeksässä maassa ja palvelee loppukuluttajia, vähittäiskauppiaita ja suurempia yrityksiä.

Lue lisää osoitteessa www.chargeamps.com/fi/

